



Revision Number: 005.3

Issue date: 06/29/2023

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product name:	LOCTITE EA 9394 AERO PART A 50ML	IDH number:	944952
Product type/use:	Adhesive for the Aerospace Industry	Item number:	AA9277328
Restriction of Use:	None identified	Region:	Canada
Company address:	Contact information:		
Henkel Canada Corporation	Telephone: +1 (905) 814-6511		
Meadowpine Boulevard 2515	MEDICAL EMERGENCY Phone: Poison Control Center		
Mississauga, Ontario L5N 6C3	1-877-671-4608 (toll free) or 1-303-592-1711		
	TRANSPORT EMERGENCY Phone: CHEMTREC		
	1-800-424-9300 (toll free) or 1-703-527-3887		
	Internet: www.henkelna.com		

2. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

WARNING: CAUSES SKIN IRRITATION.
MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION.

HAZARD CLASS	HAZARD CATEGORY
SKIN IRRITATION	2
EYE IRRITATION	2A
SKIN SENSITIZATION	1

PICTOGRAM(S)



Precautionary Statements

Prevention:	Avoid breathing vapors, mist, or spray. Wash affected area thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, eye protection, and face protection.
Response:	IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing.
Storage:	Not prescribed
Disposal:	Dispose of contents and/or container according to Federal, State/Provincial and local governmental regulations.

Classification complies with Canadian Hazardous Products Regulations (WHMIS 2015) and is consistent with the provision of the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

See Section 11 for additional toxicological information.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

IDH number: 944952

Product name: LOCTITE EA 9394 AERO PART A 50ML

Hazardous Component(s)	CAS Number	Weight %*
Aluminum	7429-90-5	30 - 60
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	28768-32-3	30 - 60
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	25068-38-6	10 - 30
Modified epoxy resin	Proprietary	5 - 10
Treated fumed silica	67762-90-7	1 - 5

* Exact percentages may vary or are trade secret. Concentration range is provided to assist users in providing appropriate protections.

4. FIRST AID MEASURES

Inhalation:	If inhaled, immediately remove the affected person to fresh air. If symptoms develop and persist, get medical attention.
Skin contact:	Remove contaminated clothing and footwear. Immediately wash skin thoroughly with soap and water. If symptoms develop and persist, get medical attention.
Eye contact:	In case of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water for 15 minutes, and seek immediate medical attention.
Ingestion:	Get medical attention. Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to a victim who is unconscious or is having convulsions.
Symptoms:	See Section 11.
Notes to physician:	Treat symptomatically and supportively.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing media:	Water spray (fog), foam, dry chemical or carbon dioxide.
Special firefighting procedures:	Wear full protective clothing. Wear self-contained breathing apparatus.
Unusual fire or explosion hazards:	May liberate large quantities of dense, foul-smelling smoke which may contain unidentified toxic gasses.
Hazardous combustion products:	Upon decomposition, this product emits carbon monoxide, carbon dioxide and/or low molecular weight hydrocarbons. Oxides of nitrogen.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Use personal protection recommended in Section 8, isolate the hazard area and deny entry to unnecessary and unprotected personnel.

Environmental precautions:	Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Wear appropriate protective equipment and clothing during clean-up. Do not allow product to enter sewer or waterways.
Clean-up methods:	Absorb spill with inert material. Shovel material into appropriate container for disposal. Dispose of according to Federal, State and local governmental regulations.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling:

Avoid contact with eyes, skin and clothing. Use only with adequate ventilation. For the Part A plus Part B adhesive mixture, follow curing schedule as recommended in product literature. Do not heat Part A at temperatures greater than 80 °C (176 °F). This material may self-react at higher temperatures and cause an exotherm. The exotherm has the potential for release of excessive energy and toxic gasses. Empty containers retain product residue, so obey hazard warnings and handle empty containers as if they were full.

Storage:

Keep container tightly closed and in a cool, well-ventilated place away from incompatible materials.

For information on product shelf life, please review labels on container or check the Technical Data Sheet.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Employers should complete an assessment of all workplaces to determine the need for, and selection of, proper exposure controls and protective equipment for each task performed.

Hazardous Component(s)	ACGIH TLV	OSHA PEL	AIHA WEEL	OTHER
Aluminum	1 mg/m3 TWA Respirable fraction.	15 mg/m3 PEL (as Al) Total dust. 5 mg/m3 PEL (as Al) Respirable fraction. 15 MPPCF TWA Respirable fraction. 50 MPPCF TWA Total dust. 5 mg/m3 TWA Respirable fraction. 15 mg/m3 TWA Total dust.	None	None
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	None	None	None	None
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	None	None	None	None
Modified epoxy resin	None	None	None	None
Treated fumed silica	10 mg/m3 TWA Inhalable dust. 3 mg/m3 TWA Respirable fraction.	15 mg/m3 TWA Total dust. 5 mg/m3 TWA Respirable fraction.	None	None

Engineering controls:

Provide local and general exhaust ventilation to effectively remove and prevent buildup of any vapors or mists generated from the handling of this product.

Respiratory protection:

If ventilation is not sufficient to effectively prevent buildup of aerosols, mists or vapors, appropriate NIOSH/MSHA respiratory protection must be provided.

Eye/face protection:

Wear safety glasses; chemical goggles (if splashing is possible).

Skin protection:

Use chemical resistant, impermeable clothing including gloves and either an apron or body suit to prevent skin contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Physical state:

Solid

Color:

Gray

Odor:

Mild

Odor threshold:

Not available.

pH:

Product is non-soluble (in water)., Not applicable

Vapor pressure:

< 0.1 hPa (20 °C (68°F))

Boiling point/range:

> 200 °C (> 392°F)

Melting point/ range:

Not applicable, Product is a liquid

Specific gravity: 1.49
Vapor density: > 1 20 °C
Flash point: > 93 °C (> 199.4 °F)
Flammable/Explosive limits - lower: Not available.
Flammable/Explosive limits - upper: Not available.
Autoignition temperature: Not determined
Flammability: Not applicable
Evaporation rate: Not determined
Solubility in water: Not soluble
Solubility in water: Partially miscible
Partition coefficient (n-octanol/water): Not available.
VOC content: < 10 g/l per SCAQMD Rule 1124 [EPA Test Method 24/304-91] (estimated)
Viscosity: Not available.
Decomposition temperature: > 200 °C

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable at normal conditions.
Hazardous reactions: May occur.
Hazardous decomposition products: Upon decomposition, this product emits carbon monoxide, carbon dioxide and/or low molecular weight hydrocarbons. Oxides of nitrogen.
Incompatible materials: Strong acids and oxidizing agents. Amines.
Reactivity: Not available.
Conditions to avoid: To avoid thermal decomposition, do not overheat.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Relevant routes of exposure: Skin, Inhalation, Eyes, Ingestion

Potential Health Effects/Symptoms

Inhalation: May cause nose, throat and lung irritation.
Skin contact: Causes skin irritation. May cause allergic skin reaction.
Eye contact: Causes serious eye irritation.
Ingestion: May be harmful if swallowed.

Hazardous Component(s)	LD50s and LC50s	Immediate and Delayed Health Effects
Aluminum	Inhalation LC50 (Rat, 4 h) = > 0.888 mg/l Inhalation LC50 (Rat, 4 h) = > 2.3 mg/l	Central nervous system, Irritant, Lung
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	Inhalation LC50 (Rat, 4 h) = > 30 mg/m3	Allergen, Blood, Central nervous system, Gastrointestinal, Irritant, Kidney, Liver, Mutagen, Nervous System
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	None	Allergen, Irritant
Modified epoxy resin	None	No Data
Treated fumed silica	None	Irritant

Hazardous Component(s)	NTP Carcinogen	IARC Carcinogen	OSHA Carcinogen (Specifically Regulated)
Aluminum	No	No	No
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	No	No	No
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	No	No	No
Modified epoxy resin	No	No	No
Treated fumed silica	No	No	No

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecological information: Not available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Information provided is for unused product only.

Recommended method of disposal: Dispose of according to Federal, State and local governmental regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION

The transport information provided in this section only applies to the material/formulation itself, and is not specific to any packaging.

Canada Transportation of Dangerous Goods - Ground

Proper shipping name:	Not regulated
Hazard class or division:	None
Identification number:	None
Packing group:	None

International Air Transportation (ICAO/IATA)

Proper shipping name:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
Hazard class or division:	9
Identification number:	UN 3082
Packing group:	III

Water Transportation (IMO/IMDG)

Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
Hazard class or division:	9
Identification number:	UN 3082
Packing group:	III
Marine pollutant:	Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorhydrin resin
Exceptions:	Classified per IMDG Amendment 34; Effective Jan 1, 2010.

15. REGULATORY INFORMATION

Canada Regulatory Information

CEPA DSL/NDL Status: One or more components are not listed on, and are not exempt from listing on either the Domestic Substances List or the Non-Domestic Substances List.

United States Regulatory Information

TSCA 8 (b) Inventory Status: All components are listed as active or are exempt from listing on the Toxic Substances Control Act (TSCA) inventory.

16. OTHER INFORMATION

This safety data sheet contains changes from the previous version in sections: 12

Prepared by: Regulatory Affairs

Issue date: 06/29/2023

DISCLAIMER: The data contained herein are furnished for information only and are believed to be reliable. However, Henkel Corporation and its affiliates ("Henkel") does not assume responsibility for any results obtained by persons over whose methods Henkel has no control. It is the user's responsibility to determine the suitability of Henkel's products or any production methods mentioned herein for a particular purpose, and to adopt such precautions as may be advisable for the protection of property and persons against any hazards that may be involved in the handling and use of any Henkel's products. In light of the foregoing, Henkel specifically disclaims all warranties, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, arising from sale or use of Henkel's products. Henkel further disclaims any liability for consequential or incidental damages of any kind, including lost profits.

This Safety Data Sheet has been generated based on the Canadian Hazardous Products Regulations (WHMIS 2015) and provides information in accordance with Canadian law only. No warranty or representation of any kind is given with respect to the substantive or export laws of any other jurisdiction or country. Please confirm that the information provided herein conforms to the substantive export or other law of any other jurisdiction prior to export. Please contact Henkel Product Safety and Regulatory Affairs for additional assistance.



Numéro de Révision: 005.3

Date de sortie: 06/29/2023

1. PRODUIT ET ENTREPRISE IDENTIFICATION

Désignation de l'article:	LOCTITE EA 9394 AERO PART A 50ML	Numéro IDH:	944952
Type de produit/utilisation:	Adhésif pour l'industrie aérospatiale.	numéro d'item	AA9277328
Restriction d'utilisation:	Non identifié	Région:	Canada
Raison sociale:	Votre contact:		
Henkel Canada Corporation	Téléphone: +1 (905) 814-6511		
Meadowpine Boulevard 2515	NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:		
Mississauga, Ontario L5N 6C3	MÉDECIN : Centre Anti-Poison		
	1-877-671-4608 (appel à frais virés)		
	ou 1-303-592-1711		
	TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300		
	1-703-527-3887(appel à frais virés)		
	Internet: www.henkelna.com		

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE	
ATTENTION:	PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANÉE. PROVOQUE UNE SEVERE IRRITATION DES YEUX.

CLASSE DE RISQUE	CATEGORIE DE RISQUE
IRRITATION CUTANÉE	2
IRRITATION DES YEUX	2A
SENSIBILISATION DE LA PEAU	1

PICTOGRAMME(S)

Conseils de prudence

Prévention:	Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Laver soigneusement la zone affectée après la manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux et du visage.
Intervention:	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés.
Stockage:	Non prescrit
Élimination:	Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux règlements fédéraux, nationaux, provinciaux et locaux.

Numéro IDH: 944952

Nom du produit: LOCTITE EA 9394 AERO PART A 50ML

La présente classification satisfait au Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et se conforme aux dispositions du Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations Unies.

Voir section 11 pour information supplémentaire sur la toxicologie.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances dangereuses	Numéro CAS	Poids %*
Aluminium	7429-90-5	30 - 60
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	28768-32-3	30 - 60
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	25068-38-6	10 - 30
Résine époxyde modifié	Propriété	5 - 10
Silice fumée traitée	67762-90-7	1 - 5

*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituer un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs à assurer les protections appropriées.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation:	Si inhalé, amener immédiatement la personne affectée à l'air frais. Si des symptômes se manifestent et persistent, consultez un médecin.
Contact avec la peau:	Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Si des symptômes se manifestent et persistent, consultez un médecin.
Contact avec les yeux:	S'il y a contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 minutes et obtenir une aide médicale immédiate.
Ingestion:	Appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente ou souffrant de convulsions.
Symptoms:	Voir la section 11.
Indication pour le médecin:	Traiter en tenant compte des symptômes et en apportant un soutien.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié:	Eau pulvérisée (brouillard), mousse, poudre extinctrice ou dioxyde de carbone.
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:	Porter un vêtement de protection totale. Porter un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.
Feu inhabituel ou risques d'explosion:	Peut libérer de grandes quantités de fumées malodorantes, denses, qui peuvent contenir des gaz toxiques non-identifiés.
Produit ou gaz issus de la combustion:	À la décomposition, ce produit émet de l'oxyde de carbone, du bioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible poids moléculaire. Oxydes d'azote.

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8, isoler la zone dangereuse et refuser l'accès au personnel inutile et non protégé.

Mesures de protection de l'environnement:	Eviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés pendant le nettoyage. Ne pas laisser le produit entrer dans les égouts ou les voies d'eau.
--	--

Méthodes de nettoyage:

Absorber le déversement avec une matière inerte. Pelleter la matière dans un contenant approprié pour l'élimination. Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Assurer une ventilation adéquate. Pour la partie A et partie B mélange adhésif, suivre les étapes de durcissement, tel que recommandé dans la documentation sur le produit. Ne chauffez pas la Partie A à une température supérieure à 80°C (176°F). Cette matière peut auto réagir à température plus élevée et causer une exothermie. L'exothermie risque de dégager une énergie excessive et des gaz toxiques. Les récipients vides conservent des résidus de produits; observer les signaux de danger et manipuler les récipients vides comme s'ils étaient pleins.

Stockage:

Garder le contenant hermétiquement fermé et dans un lieu frais et bien ventilé, loin des matières incompatibles.

Pour obtenir des renseignements sur la durée de conservation du produit, veuillez examiner les étiquettes sur le récipient ou vérifier la fiche technique.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Les employeurs devraient accomplir une évaluation de tous les lieux de travail pour déterminer le besoin, et du choix, des commandes appropriées d'exposition et le matériel de protection pour chaque tâche effectuée.

Substances dangereuses	ACGIH TLV	OSHA PEL	AIHA WEEL	Autre
Aluminium	1 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire.	15 mg/m3 PEL (en Al) poussière totales 5 mg/m3 PEL (en Al) Fraction alvéolaire. 15 MPPCF TWA Fraction alvéolaire. 50 MPPCF TWA poussière totales 5 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire. 15 mg/m3 TWA poussière totales	Rien	Rien
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	Rien	Rien	Rien	Rien
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	Rien	Rien	Rien	Rien
Résine époxyde modifié	Rien	Rien	Rien	Rien
Silice fumée traitée	10 mg/m3 TWA Poussière inhalable 3 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire.	15 mg/m3 TWA poussière totales 5 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire.	Rien	Rien

Remarques sur la conception des installations techniques:

Assurer une ventilation locale et générale d'échappement afin d'éliminer et d'empêcher efficacement l'accumulation de vapeurs ou buées générées lors de la manutention de ce produit.

Protection respiratoire:

Si la ventilation est insuffisante pour empêcher efficacement l'accumulation d'aérosols, de buées ou de vapeurs, une protection respiratoire NIOSH/MSHA appropriée doit être fournie.

Protection des yeux:

Porter des lunettes de sécurité; lunettes de protection contre les produits chimiques (s'il y a risque d'éclaboussures).

Protection de la peau:

Utiliser des vêtements imperméables, résistants aux produits chimiques, y compris des gants et soit un tablier soit un vêtement complet pour empêcher le contact avec la peau.

9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique:	Solide
Couleur:	Gris
Odeur:	Doux
Seuil de détection d'odeur:	Non disponible
Valeur pH:	Le produit est non soluble (dans l'eau), Non applicable
Pression de vapeur:	< 0.1 hPa (20 °C (68°F))
Point / zone d'ébullition:	> 200 °C (> 392°F)
Point/domaine de fusion:	Non applicable, Le produit est un liquide.
Gravité spécial:	1.49
Densité de vapeur:	> 1 20 °C
Point d'éclair:	> 93 °C (> 199.4 °F)
Inflammable/Limites inférieures d'explosion:	Non disponible
Inflammable/Limites supérieures d'explosion:	Non disponible
Température d'auto-inflammation:	Indéterminé
Inflammabilité:	Non applicable
Taux d'évaporation:	Indéterminé
Solubilité dans l'eau:	Insoluble
Solubilité dans l'eau:	Partiellement miscible
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Non disponible
Teneur VOC:	< 10 g/l selon la règle 1124 SCAQMD [méthode d'essai EPA 24/304-91] (estimée)
Viscosité:	Non disponible
Température de décomposition:	> 200 °C

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité:	Stable dans des conditions normales.
Réactions dangereuses:	Peut se produire.
Produits de décomposition dangereux:	À la décomposition, ce produit émet de l'oxyde de carbone, du bioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de faible poids moléculaire. Oxydes d'azote.
Produits incompatibles:	Des acides forts et des oxydants forts. Amines.
Réactivité:	Non disponible
Conditions à éviter:	Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition pertinentes: Yeux, Inhalation, Peau, Ingestion

Effets potentiels sur la santé

Inhalation:	Peut irriter le nez, la gorge et les poumons.
Contact avec la peau:	Entraîne une irritation de la peau. Peut causer une réaction allergique de la peau.
Contact avec les yeux:	Provoque une sévère irritation des yeux.
Ingestion:	Peut être nocif si avalé.

Substances dangereuses	LC50s et LD50s	Effet immédiat et retardé sur la santé.
Aluminium	CL50 par inhalation (Rat, 4 h) = > 0.888 mg/l CL50 par inhalation (Rat, 4 h) = > 2.3 mg/l	Système nerveux central, Irritant, Poumon
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	CL50 par inhalation (Rat, 4 h) = > 30 mg/m3	Allergène, Sang, Système nerveux central, Gastro-intestinal, Irritant, Reins, Foie, Mutagène, Système nerveux
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	Rien	Allergène, Irritant
Résine époxyde modifié	Rien	Aucune donnée
Silice fumée traitée	Rien	Irritant

Substances dangereuses	NTP cancérigène	IARC cancérigène	OSHA cancérigène (Spécifiquement réglementé)
Aluminium	Non	Non	Non
Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane	Non	Non	Non
Epichlorohydrin-4,4'-isopropylidene diphenol resin	Non	Non	Non
Résine époxyde modifié	Non	Non	Non
Silice fumée traitée	Non	Non	Non

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Information écologique: Non disponible

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Information exigée est pour pour les produits inutilisés uniquement.

Méthode de rejet recommandée: Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les informations relatives au transport fournies dans cette section s'appliquent seulement au matériau lui-même/à la formulation elle-même et elles ne sont pas spécifiques à aucun emballage/à aucune configuration.

Transport du Canada de Marchandises Dangereuses-Terre

Nom d'embarquement correct:	Non réglementé
Division:	Rien
Numéro d'identification:	Rien
Groupe d'emballage:	Rien

Transport aérien (ICAO/IATA)

Nom d'embarquement correct:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorohydrin resin)
Division:	9
Numéro d'identification:	UN 3082
Groupe d'emballage:	III

Transport maritime (IMO/IMDG)**Nom d'embarquement correct:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)

Division:

9

Numéro d'identification:

UN 3082

Groupe d'emballage:

III

Polluant marin:

Tetraglycidyl diaminodiphenylmethane, Bisphenol-A Epichlorhydrin resin

Exceptions:

Classifié selon l'Amendement 34 de l'IMDG. Date d'application : 1er janvier 2010

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Information sur la réglementation Canadienne****Statut LCPE LIS/LES:**

Un ou plusieurs composants ne sont pas inscrits sur la liste et, ne sont pas exempts, soit de la Liste intérieure des substances soit de la Liste extérieure des substances.

Information sur la réglementation des Etats Unis**État de l'inventaire TSCA 8 (b):**

Tous les composants sont répertoriés comme actifs ou sont exempts d'inscription dans l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act).

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche de données de sécurité contient des changements par rapport à la précédente version dans les paragraphes:
12

Préparé par:

Affaires Réglementaires

Date de sortie:

06/29/2023

DÉMENTI Les données ci-jointes sont fournies à titre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la société Henkel Corporation n'assume la responsabilité d'aucun résultat obtenu par des personnes dont elle ne contrôle pas les méthodes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits Henkel ou les méthodes de production mentionnées dans le présent document conviennent à un usage particulier. Il lui incombe aussi de prendre les précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre tout risque qui pourrait se produire au cours de la manipulation et de l'utilisation de l'un ou l'autre des produits de Henkel Corporation. À la lumière de ce qui précède, la société Henkel Corporation décline toute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais ne se limitant pas à la garantie implicite de qualité marchande et de conception à une fin spécifique découlant de la vente ou de l'usage des produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi toute responsabilité pour tout dommage indirect, quel qu'il soit, y compris un manque à gagner.

Cette Fiche de Données de Sécurité a été générée en fonction du Règlement Canadien sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) et fournit des renseignements conformément à la loi Canadienne seulement. Aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit n'est donnée en ce qui concerne les lois de fond ou d'exportation de toute autre juridiction ou pays. Veuillez confirmer que les informations fournies dans le présent document sont conformes à la législation sur l'exportation ou à toute autre loi de toute autre juridiction avant l'exportation. Veuillez contacter Henkel Product Safety and Regulatory Affairs pour une assistance supplémentaire.